



peinsa

Equipo de seguridad Industrial Peinsa S de R.L

Dirección: Ave uno 303

Ciudad: Guadalupe N.L

Teléfono: 81 40406656

Tapón Auditivo Db-32®

[DB-32C]

CARACTERÍSTICAS

- Tapón de Pu Foam.
- Cordón de PVC de 70 cm.
- NRR: 32 dB*.
- Producto desechable.

-NRR = Nivel de Reducción de Ruido. -dB =
Decibel es la unidad de medida de la intensidad
del sonido.

FUNCIÓN

Reduce el riesgo de daños irreversibles, causados por la exposición constante a niveles de ruido dañinos para la salud.

VENTAJAS

- Estridente color neón que resalta sus propiedades de alta visibilidad.
- La combinación de colores, permite que se identifique el uso apropiado del equipo.
- La espuma del tapón fue prehumedecida durante la fabricación, propiedad que permite una recuperación uniforme dentro del canal auricular.
- 100% Hipo alérgico
- Presentación higiénica en bolsa individual sellada.
- Certificado por la NVPFA de acuerdo a la Norma ANSI S3.19-1974.

CÓDIGO
DB-32

NRR: 32 dB



Atenuación Banda de Octava (dB)										
Frecuencia (Hz)	125	250	500	1000	2000	3150	4000	6300	8000	NRR
Media (dB)	35.0	37.5	40.8	38.1	28.3	46.5	48.1	48.7	47.9	32
Desviación (dB)	3.6	3.7	4.0	2.8	3.1	3.1	3.1	3.9	4.3	

**peinsa**

Equipo de seguridad Industrial Peinsa S de R.L

Direccion: Ave uno 303

Ciudad: Guadalupe N.L

Telefono: 81 40406656

[Tapón Auditivo Db-32®](#)