

**peinsa**

Equipo de seguridad Industrial Peinsa S de R.L

Dirección: Ave uno 303

Ciudad: Guadalupe N.L

Teléfono: 81 40406656

Linea de vida tubular doble brazo

[SAP-D]

DESCRIPCIÓN

Amortiguador de impacto de banda tubular, fabricado en poliéster de alta tenacidad de 1" de ancho, diseñado para disipar la fuerza y limitar la distancia de caída libre del trabajador. Su color llamativo facilita una rápida supervisión a distancia del uso del mismo. Este equipo está elaborado bajo estrictos estándares de calidad que ofrece un apropiado funcionamiento al momento de ser utilizado.

INSPECCIÓN

Haga de la inspección una rutina antes y después de cada uso. Siempre revise su equipo en busca de daño, deterioro o mal funcionamiento. Adicionalmente se debe elaborar un plan de inspección por personal calificado. Un registro por escrito y/o electrónico de esa inspección debe de ser archivado.

MANTENIMIENTO

Lavar a mano con agua tibia y jabón neutro, secar colgado siempre a la sombra. Guarde su equipo en un lugar seco, libre de corrosivos y gases peligrosos, así como fuera del contacto directo de la luz solar.

CARACTERÍSTICAS

Modelo: SAP-D18

Sistema: Contra caídas

Banda: Poliéster tubular de alta tenacidad de 1" de ancho

Ganchos: Acero

Mecanismo: Doble seguro

Longitud: 1.83mts

Elongación máxima: 1.07mts / 42"

Peso del producto: 1.050kgs / 2.31lbs

Capacidad: 140kgs / 310lbs

**peinsa**

Equipo de seguridad Industrial Peinsa S de R.L

Direccion: Ave uno 303

Ciudad: Guadalupe N.L

Telefono: 81 40406656

Fuerza máxima de caída: 408kgs / 900lbs

Resistencia a la tensión: 2,722kgs / 6,000lbs

Color: Amarillo

Otras longitudes: SAP-12: 1.20mts

SAP-15: 1.50mts

Cable: Banda tubular doble con ganchos pequeños

Norma: ANSI Z359.1

[Línea de vida tubular doble brazo](#)