



**peinsa**

Equipo de seguridad Industrial Peinsa S de R.L  
Direccion: Ave uno 303  
Ciudad: Guadalupe N.L  
Telefono: 81 40406656

---

## Eslinga de seguridad de cuerda kernmantle de 1/2"

[KM-247 (PR)]

### DESCRIPCIÓN

Cable de seguridad de cuerda kernmantle de  $\frac{1}{2}$ " de diámetro, diseñado para ser utilizado con un sistema de restricción o como cuerda de posicionamiento. Su color llamativo facilita una rápida supervisión a distancia del uso del mismo. Este equipo está elaborado bajo estrictos estándares de calidad que ofrece un apropiado funcionamiento al momento de ser utilizado.

### INSPECCIÓN

Haga una revisión de rutina antes de cada uso. Siempre inspeccione su equipo en busca de una señal de daño, deterioro o mal funcionamiento antes de cada uso. Se debe elaborar un plan de inspección por personal calificado. Un registro por escrito y/o electrónico de esa inspección debe de ser archivado.

### MANTENIMIENTO

Lavar a mano con agua tibia y jabón neutro, secar colgado siempre a la sombra. Guarde su equipo en un lugar seco y libre de corrosivos y gases peligrosos, así como fuera del contacto directo de la luz solar.

### CARACTERÍSTICAS

Modelo: KM-247 (PR)  
Sistema: Bloqueador de aluminio para posicionamiento  
Material: Cuerda kernmantle de  $\frac{1}{2}$ " de diámetro  
Ganchos: 2 carabineros de acero  
Mecanismo de ganchos: Doble seguro  
Agarrasoga: Aluminio  
Longitud: 2.0mts  
Accesorios: Capucha protectora color verde neón de 0.3mt de longitud.  
Peso del producto: 0.790 / 1.74lbs  
Capacidad: 140kgs / 310lbs



**peinsa**

Equipo de seguridad Industrial Peinsa S de R.L  
Direccion: Ave uno 303  
Ciudad: Guadalupe N.L  
Telefono: 81 40406656

---

Resistencia a la tensión: 2,722kgs / 6,000lbs

Color: Blanco

Norma: ANSI Z359.1

EN 358:1999

NOTA: Recomendado para trabajos de posicionamiento

\*La funda protectora puede variar de color

[Eslinga de seguridad de cuerda kernmantle de 1/2"](#)