peinsa
Equipo de seguridad Industrial Peinsa S de R.L
Direccion: Ave uno 303
Ciudad: Guadalupe N.L
Telefono: 81 40406656

Eslinga de seguridad de cuerda kernmantle de 1/2″

[KM-247 (PR)]

DESCRIPCIÓN

Cable de seguridad de cuerda kernmantle de ½” de diámetro, diseñado para ser utilizado con un sistema de restricción o como cuerda de posicionamiento. Su color llamativo facilita una rápida supervisión a distancia del uso del mismo. Este equipo está elaborado bajo estrictos estándares de calidad que ofrece un apropiado funcionamiento al momento de ser utilizado.

INSPECCIÓN

Haga una revisión de rutina antes de cada uso. Siempre inspeccione su equipo en busca de una señal de daño, deterioro o mal funcionamiento antes de cada uso. Se debe elaborar un plan de inspección por personal calificado. Un registro por escrito y/o electrónico de esa inspección debe de ser archivado.

MANTENIMIENTO

Lavar a mano con agua tibia y jabón neutro, secar colgado siempre a la sombra. Guarde su equipo en un lugar seco y libre de corrosivos y gases peligrosos, así como fuera del contacto directo de la luz solar.

CARACTERÍSTICAS

Modelo: KM-247 (PR)
Sistema: Bloqueador de aluminio para posicionamiento
Material: Cuerda kernmantle de ½” de diámetro
Ganchos: 2 carabineros de acero
Mecanismo de ganchos: Doble seguro
Agarrasoga: Aluminio
Longitud: 2.0mts
Accesorios: Capucha protectora color verde neón de 0.3mt de longitud.
Peso del producto: 0.790 / 1.74lbs
Capacidad: 140kgs / 310lbs

Resistencia a la tensión: 2,722kgs / 6,000lbs
Color: Blanco
Norma: ANSI Z359.1
EN 358:1999
NOTA: Recomendado para trabajos de posicionamiento
*La funda protectora puede variar de color

Eslinga de seguridad de cuerda kernmantle de 1/2″