peinsa
Equipo de seguridad Industrial Peinsa S de R.L
Direccion: Ave uno 303
Ciudad: Guadalupe N.L
Telefono: 81 40406656

Faja de Malla Doble con 3er Cinto

[JYR-814-3C]



Características

- Paletas de doble malla reforzada de punto abierto.
- Confeccionado con elástico de 20.3 cm (8”).
- Tirantes elásticos de 32 mm (1 1/4”).
- Banda elástica estándar de 10.1 cm (4”) de ancho.
- Tres varillas plásticas en la espalda de 6” x 1/2”.
- Cierre delantero de gancho y felpa.
- Tercer cinturón de polipropileno con ajuste de gancho y felpa, y broche de seguridad.
- Herrajes plásticos de alta resistencia.
- Tallas: CH, MD, GD, XG y 2XG

Ventajas

- Paletas de malla reforzadas.
- Amplio cuerpo confeccionado en tela de malla textil, que disipa de manera efectiva el calor corporal.
- Paletas de primer ajuste con cierre de gancho y felpa de gran adhesión.
- Bandas elásticas de segundo ajuste con cierre de gancho y felpa de gran adhesión.
- Cinturón con broche de seguridad para un tercer ajuste.
- Incrustadas en la parte interior, cuenta con varillas plásticas de media luna, flexibles y de alta resistencia, las cuales brindan soporte a la espalda baja.
- Tirantes elásticos con hebilla de ajuste y costuras tipo paracaidista de alta resistencia.
- Bies cosidos que previenen el deshebramiento.

Recomendaciones

peinsa
Equipo de seguridad Industrial Peinsa S de R.L
Direccion: Ave uno 303
Ciudad: Guadalupe N.L
Telefono: 81 40406656

- Esta en la misma postura por mucho tiempo.
- Camina mucho o permanece mucho tiempo de pie.
- Levanta o mueve objetos pesados.
- Se inclina constantemente para trabajar.
- Trabaja con herramientas pesadas.
- Maneja vehículos por largas jornadas.

Faja de Malla Doble con 3er Cinto