peinsa
Equipo de seguridad Industrial Peinsa S de R.L
Direccion: Ave uno 303
Ciudad: Guadalupe N.L
Telefono: 81 40406656

Regadera Mixta con Lavaojos Integrado, Charola y Campana de Acer

[GC-110-C]

Características

- Tubería de 1 ¼” y ½”cedula 40
- Conexiones de 1 ¼” y ½”
- Base placa de 8” de diámetro x ½” de espesor.
- Campana de la regadera de acero inoxidable.
- Disco de la campana de acero inoxidable.
- Válvulas de bronce de esfera de 1 ¼” y ½”
- Accionamiento de cerrado a abierto en un segundo
- Accionado manual por medio de jaladera y palanca.
- Charola del lavaojos de acero inoxidable.
- Dos rociadores de acero inoxidable con malla elimina partículas
- Altura total de 2.35 metros.

Nuevo

Terminado tricapaArgepoxica

Debido a su triple capa de aplicación a base de polímeros especiales hace que la tubería sea más resistente a la corrosión y también es más resistente a la abrasión y desgaste propio del medio ambiente.

peinsa
Equipo de seguridad Industrial Peinsa S de R.L
Direccion: Ave uno 303
Ciudad: Guadalupe N.L
Telefono: 81 40406656

Regadera Mixta con Lavaojos Integrado, Charola y Campana de Acer